

Splitové jednotky

Freedom



Ekologické chladivo R32

Hodnota GWP (global warming potencial) chladiva R32 je oproti doteraz používaným chladivám výrazne nižší, znateľne teda znižuje vplyv na globálne otepľovanie. Hodnota ODP je 0, nepoškodzuje teda ozónovú vrstvu.



Funkcia samočistenia

Vďaka režimu čistenia a automatickému sušeniu výparníka, jednotka predchádza vzniku plesní a usadzovaniu baktérií.



Veľký dosah ventilátora

Dofuk ventilátora 15m je lepší ako konkurenčné modely dosahujúce maximálne 12m.



- | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|---|
| 
DC Inverter | 
24h časovač | 
Tichý režim | 
Režim spánku | 
Rýchle
chladenie/kúrenie | 
Automatické
Lamely | 
4D výstup
vzduchu | 
Umývateľné
filtre |
| 
Funkcia
samočistenia | 
Nezávislé
odvlhčovanie | 
0,5W Standby | 
Kúrenie do
-15°C * | 
Inteligentné
odmrazovanie | 
Autoreštart | 
Autodiagnostika | 
Temperovanie
na 8°C |
| 
Obojstranný
vývod
kondenzátu | 
Ohňovzdorný
el.box | 
Neomrzajúce
šasi | 
4 rýchlosti
ventilátora | 
Prevenia
studeného
ovanu | 
Digitálny
displej | 
Diaľkový
ovládač | 
Wifi
(voliteľné) |

Splitové jednotky Freedom



Rýchle chladenie a kúrenie

Jednotka dosiahne plný výkon chladenia cca. za 30 sekúnd a plný výkon kúrenia za cca. 60 sekúnd a tak zaistí pohodlné prostredie ešte rýchlejšie.



4D výstup vzduchu

Zlepšuje distribúciu a rozptyl vzduchu pre maximálny komfort.



Špecifikácie - Freedom R32 50Hz DC Inverter



Model			ASW-H09(F*)	ASW-H12(F*)	ASW-H18(F*)	ASW-H24(F*)
Parametre	Výkon chladenie	kW	2,64 (0,60 - 3,10)	3,40 (0,80 - 3,80)	5,10(1,30 - 5,30)	6,70 (1,80 - 7,40)
	Výkon chladenie	kW	2,90 (0,80 - 3,40)	3,50 (0,80 - 4,00)	5,20 (1,30 - 5,30)	7,20 (1,80 - 8,20)
	Príkon chladenie	kW	0,85	1,34	1,67	2,20
	Príkon kúrenie	kW	0,85	0,95	1,40	2,20
Energetická účinnosť	SEER/SCOP		6,50 / 4,00	6,20 / 4,00	6,60 / 4,00	6,53 / 4,09
	Energetická trieda (chladenie/kúrenie)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnútrotná jednotka						
Hlučnosť	Akustický tlak	dB(A)	32/29/26/22	34/30/28/23	40/32/29/26	38/35/32/30
	Akustický výkon	dB(A)	42/37/33/27	42/37/33/27	46/39/36/31	49/42/39/33
Veľkosť	Rozmery	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
	Hmotnosť	kg	8,5	8,0	10,0	14,0
Prietok vzduchu		m ³ /h	600	600	850	1300
Vonkajšia jednotka						
Hlučnosť	Akustický tlak	dB(A)	40	42	43	43
	Akustický výkon	dB(A)	46	48	52	53
El. pripojenie	Napájanie	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Max.prúd	A	8,5	9	12	16
Prevádzkové teploty	Chladenie	°C	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49
	Kúrenie	°C	-15 až +30	-15 až +30	-15 až +30	-15 až +30
Veľkosť	Rozmery	mm	650 x 456 x 233	650 x 456 x 233	715 x 537 x 280	900 x 700 x 350
	Hmotnosť	kg	18	18	23	39
Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32
	Náplň	g	560	560	800	1300
	Doplňovanie	g/m	15	15	25	25
	Chladiva nad 5m					
	Rozmery potrubia	inch	1/4,3/8	1/4,3/8	1/4,1/2	1/4,5/8
		mm	6/10	6/10	6/12	6/16
	Max.dĺžka	m	20	20	25	25
Max.prevýšenie	m	10	10	15	15	

* Poznámka: Vyššie uvedené designy a špecifikácie môžu byť predmetom zmeny bez ďalšieho upozornenia.