

Čtyřcestné kazetové fancoil jednotky

- LED ukazatel požadované teploty, provozu a časovače, a tlačítko ZAP/VYP
- K chlazení nebo topení (dvoutrubkový systém)
- 3 stupně rychlosti ventilátoru
- Zabudované čerpadlo na kondenzát s dopravní výškou 500 mm (od spodní hrany vnitřní jednotky)
- Infračervené dálkové ovládání součástí dodávky
Funkce: zapnutí/vypnutí, rychlost ventilátoru a automatický režim, lamela usměrňování proudu vzduchu
- Volitelně k dispozici designové kabelové dálkové ovládání



Standardně



Volitelně

		FP-85XD/B-T	FP-102XD/B-T	FP-125XD/B-T	FP-140XD/B-T	FP-160XD/B-T	FP-180XD/B-T	FP-200XD/B-T
Chladicí výkon	kW	4,2	5,0	6	8	8,7	9,5	13
Topný výkon	kW	5,6	6,5	7,8	9	10	11	14,6
Množství vzduchu (L/MH)	m ³ /h	550/650/800	900/950/1020	900/1000/1180	1150/1250/1400	1300/1400/1550	1350/1450/1800	1450/1700/2000
Hladina akustického tlaku (max.)	dB(A)	39	49	43	50	51	50	55
Příkon	W	75	110	82	120	125	160	210
Elektrické napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Průtok vody	m ³ /h	0,76	0,86	1,04	1,37	1,51	1,62	2,23
Tlaková ztráta	kPa	24	36	24	30	30	34	30
Potrubiňové přípojky vody vstup/výstup	mm (")	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)
Přípojka kondenzátu	mm	25	25	25	25	25	25	25
Rozměry vnitřní jednotky (V x Š x H)	mm	190 x 840 x 840	190 x 840 x 840	240 x 840 x 840	240 x 840 x 840	240 x 840 x 840	320 x 840 x 840	320 x 840 x 840
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	25	25	27	27	27	32	33
Rozměry panelu (V x Š x H)	mm	85 x 950 x 950						
Hmotnost panelu	kg	7						