

Nástěnné fancoil jednotky

- Nově vyvinutý nástěnný přístroj s čistým designem
- K chlazení nebo topení (dvoutrubkový systém)
- LED ukazatel zapnutí/vypnutí přístroje, režimu a požadované teploty
- 3 stupně rychlosti ventilátoru
- Vstup pro ext. zapínání/vypínání (např. pro opt. spínač dveřních karet)
- Infračervené dálkové ovládání součástí dodávky
Funkce: zapnutí/vypnutí, provozní režim, rychlost ventilátoru a automatický režim, popř. poloha lamely usměřování proudu vzduchu
- Volitelně k dispozici designové kabelové dálkové ovládání



Standardně



Volitelně

		FPD-34BB4/A-K	FPD-51BB4/A-K	FPD-68BB4/A-K	FPD-85BB4/A-K
Chladicí výkon	kW	2,2	2,7	3,6	4,3
Topný výkon	kW	2,4	2,9	3,9	4,7
Množství vzduchu (L/M/H)	m3/h	170/255/340	255/382/510	340/510/680	425/637/850
Hladina akustického tlaku (max.)	dB(A)	31	36	43	48
Příkon	W	12	18	29	43
Elektrické napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Průtok vody	m3/h	0,4	0,5	0,64	0,77
Tlaková ztráta	kPa	18	28	43	47, 28
Potrubní přípojky vody vstup/výstup	mm (")	12,7/12,7 (1/2-1/2)	12,7/12,7 (1/2-1/2)	12,7/12,7 (1/2-1/2)	12,7/12,7 (1/2-1/2)
Přípojka kondenzátu	mm	15,6	15,6	15,6	15,6
Rozměry (V x Š x H)	mm	209 x 845 x 289	209 x 845 x 289	209 x 845 x 289	224 x 970 x 300
Hmotnost	kg	10,5	10,5	10,5	12,5