

# Podstropně-parapetní fancoil jednotky

- K montáži ve stojatém provedení nebo jako nástěnný nebo stropní přístroj
- LED ukazatel požadované teploty, provozu a časovače, a tlačítko ZAP/VYP
- K chlazení nebo topení (dvoutrubkový systém)
- 3 stupně rychlosti ventilátoru
- Vstup pro ext. zapínání/vypínání (např. pro opt. spínač dveřních karet)
- Zabudované čerpadlo na kondenzát s dopravní výškou 500 mm (od spodní hrany vnitřní jednotky)
- Infračervené dálkové ovládání součástí dodávky.  
Funkce: zapnutí/vypnutí, rychlost ventilátoru a automatický režim, lamela usměrňování proudu vzduchu
- Volitelně k dispozici designové kabelové dálkové ovládání



Standardně



Volitelně

		FP-34ZD-K	FP-51ZD-K	FP-68ZD-K	FP-85ZD-K	FP-102ZD-K	FP-136ZD-K	FP-170ZD-K	FP-204ZD-K
Chladicí výkon	kW	2,0	2,8	3,6	4,2	5,4	6,4	8,9	9,9
Topný výkon	kW	5,0	7,2	8,5	9,5	11,5	13,7	19,0	21,0
Množství vzduchu (L/M/H)	m <sup>3</sup> /h	250/292/400	264/395/510	430/450/680	410/615/720	510/765/1020	550/880/1100	850/1276/1800	1050/1575/2040
Hladina akustického tlaku	dB(A)	37	38	45	47	49	48	50	55
Příkon	W	36	58	72	80	86	78	150	200
Elektrické napájení	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Průtok vody	m <sup>3</sup> /h	0,45	0,5	0,58	0,72	0,97	1,15	1,44	1,58
Tlaková ztráta	kPa	16,5	16,5	18	20	36	38	52	55
Potrubní přípojky vody zap/vyp	mm (")	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)	19,05/19,05 (3/4-3/4)
Přípojka kondenzátu	mm	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
Rozměry (V x Š x H)	mm	694 x 834 x 238	694 x 834 x 238	694 x 834 x 238	694 x 834 x 238	600 x 1300 x 188	600 x 1300 x 188	695 x 1590 x 238	695 x 1590 x 238
Hmotnost	kg	26	26	27	27	31,5	32,5	48,5	48,5